

## ヒータークーラーシステムHKS-200HW

- |    |          |                  |
|----|----------|------------------|
| 1. | ヒータークーラー | HK-200C          |
|    | 使用ヒーター   | φ8-L50           |
|    | 容量/電圧    | 200W/110V        |
|    | 最高加熱温度   | 500℃             |
|    | 推奨流量     | 2~5L/min         |
|    | 外形寸法     | 12×60×60         |
|    | 重量       | 約250Kg           |
| 2. | 温度コントローラ | SB-X303          |
|    | 電源電圧     | AC100V           |
|    | 出力容量     | 単相12A            |
|    | 外形寸法     | 75×130×145       |
|    | 重量       | 約1.2Kg           |
| 3. | 冷却水循環装置  | MP-250B          |
|    | 電源電圧     | AC単相200V         |
|    | 吐出水量     | 1.5L/2.0Lmin     |
|    | 放熱量      | 2.4KW            |
|    | タンク容量    | 6.5L             |
|    | 外形寸法     | W266×D480×H385mm |
|    | 重量       | 17.1Kg           |
| 4. | 配管部品     |                  |
| 5. | 配線部品     |                  |

## ヒータークーラーシステムHKS-600HW

- |    |          |                |
|----|----------|----------------|
| 1. | ヒータークーラー | HK-600C        |
|    | 使用ヒーター   | 2×φ8-L100      |
|    | 容量/電圧    | 600W/110V      |
|    | 最高加熱温度   | 500℃           |
|    | 推奨流量     | 2~5L/min       |
|    | 外形寸法     | 12×120×120     |
|    | 重量       | 約1.0Kg         |
| 2. | 温度コントローラ | SSR-S20-P      |
|    | 電源電圧     | AC100~240V     |
|    | 出力容量     | 単相20A          |
|    | 外形寸法     | 120×140×220    |
|    | 重量       | 約2.0Kg         |
| 3. | 冷却水循環装置  | MP-250B        |
|    | 電源電圧     | AC単相200V       |
|    | 吐出水量     | 1.5L/2.0Lmin   |
|    | 放熱量      | 2.4KW          |
|    | タンク容量    | 6.5L           |
|    | 外形寸法     | W266×D480×H385 |
|    | 重量       | 17.1Kg         |
| 4. | 配管部品     |                |
| 5. | 配線部品     |                |

## ヒータークーラーシステムHKS-2000HW

- |    |          |                  |
|----|----------|------------------|
| 1. | ヒータークーラー | HK-2000C         |
|    | 使用ヒーター   | 2×φ9.42-L101.6   |
|    | 容量/電圧    | 2000W/240V       |
|    | 最高加熱温度   | 800℃             |
|    | 推奨流量     | 2~5L/min         |
|    | 外形寸法     | 17×120×120       |
|    | 重量       | 約2.0Kg           |
| 2. | 温度コントローラ | SCR-S30-SQ       |
|    | 電源電圧     | 100~240V         |
|    | 出力容量     | 単相30A            |
|    | 外形寸法     | 198×150×250      |
|    | 重量       | 約4Kg             |
| 3. | 冷却水循環装置  | MP-250B          |
|    | 電源電圧     | AC単相200V         |
|    | 吐出水量     | 1.5L/2.0Lmin     |
|    | 放熱量      | 2.4W             |
|    | タンク容量    | 6.5L             |
|    | 外形寸法     | W266×D480×H385mm |
|    | 重量       | 17.1Kg           |
| 4. | 配管部品     |                  |
| 5. | 配線部品     |                  |

## ヒータークーラーシステムHKS-5000HW

- |    |          |                |
|----|----------|----------------|
| 1. | ヒータークーラー | HK-5000C       |
|    | 使用ヒーター   | 5×φ9.42-L254   |
|    | 容量/電圧    | 5000W/240V     |
|    | 最高加熱温度   | 800℃           |
|    | 推奨流量     | 2~5L/min       |
|    | 外形寸法     | 10×300×300     |
|    | 重量       | 約8Kg           |
| 2. | 温度コントローラ | SCR-S30-SQ     |
|    | 電源電圧     | 100~240V       |
|    | 出力容量     | 単相30A          |
|    | 外形寸法     | 198×150×250    |
|    | 重量       | 約4Kg           |
| 3. | 冷却水循環装置  | MP-250B        |
|    | 電源電圧     | AC単相200V       |
|    | 吐出水量     | 1.5L/2.0Lmin   |
|    | 放熱量      | 2.4W           |
|    | タンク容量    | 6.5L           |
|    | 外形寸法     | W266×D480×H385 |
|    | 重量       | 17.1Kg         |
| 4. | 配管部品     |                |
| 5. | 配線部品     |                |