

ペルチェシステムPS-100W(ハイパワー)

- | | |
|------------------|-------------------|
| 1. ペルチェユニット | PU-50WS |
| 使用素子 | 15A 17.5V |
| 推奨流量 | 2~5L/min |
| 冷却・加熱温度 | -50~+150℃ |
| 外形寸法 | W60×D60×H21mm |
| 重量 | 約500g |
| 2. スイッチング電源 | PWR401ML |
| 出力(CV) | 0-20V |
| 出力(CC) | 0-20A |
| 入力電流(AC100/200V) | 5.0/2.5 |
| 外形寸法 | W71×D350×H140mm |
| 重量 | 約3kg |
| 3. 温度コントローラ | SA100 |
| 入力 | 直流電圧・電流 |
| サンプリング周期 | 0.5秒 |
| 精度(熱電対) | 表示値の1% |
| 制御方式 | PID制御 |
| 寸法 | 48×48mm |
| 4. 冷却水循環装置 | CCA-1112A |
| 電源電圧 | AC単相100V |
| 吐出水量(50/60HZ) | 9L/10Lmin |
| 放熱量 | 450W(387kcal/min) |
| タンク容量 | 3.2L |
| 外形寸法 | W205×D405×H547mm |
| 重量 | 約28kg |