

ペルチェシステムPS-200W(水冷)

- | | |
|------------------|---------------------|
| 1. ペルチェユニット | PU-200W |
| 使用素子 | 8.5A 17.5V×4 |
| 推奨流量 | 2~5L/min |
| 冷却・加熱温度 | -50~+150℃ |
| 外形寸法 | W120×D120×H21mm |
| 重量 | 約2kg |
| 2. スイッチング電源 | PWR801ML |
| 出力(CV) | 0-252V |
| 出力(CC) | 0-10A |
| 入力電流(AC100/200V) | 10.0/5.0 |
| 外形寸法 | W142.5×D350×H150mm |
| 重量 | 約5.5kg |
| 3. 温度コントローラ | SA100 |
| 入力 | 直流電圧・電流 |
| サンプリング周期 | 0.5秒 |
| 精度(熱電対) | 表示値の1% |
| 制御方式 | PID制御 |
| 寸法 | 48×48mm |
| 4. 冷却水循環装置 | CCA-1116A |
| 電源電圧 | AC単相100V |
| 吐出水量(50/60HZ) | 12L/14Lmin |
| 放熱量 | 1200W(1030kcal/min) |
| タンク容量 | 16.5L |
| 外形寸法 | W354×D384×H940mm |
| 重量 | 約41kg |