

## ペルチェシステムPS-200W(水冷)

- |                  |                     |
|------------------|---------------------|
| 1. ペルチェユニット      | PU-200W             |
| 使用素子             | 8. 5A 17. 5V×4      |
| 推奨流量             | 2~5L/min            |
| 冷却・加熱温度          | -50~+150°C          |
| 外形寸法             | W120×D120×H21mm     |
| 重量               | 約2kg                |
| 2. スイッチング電源      | PWR401ML            |
| 出力(CV)           | 0-80V               |
| 出力(CC)           | 0-20A               |
| 入力電流(AC100/200V) | 5. 6/2. 6           |
| 外形寸法             | W71×D350×H140mm     |
| 重量               | 約3kg                |
| 3. 温度コントローラ      | SA100               |
| 入力               | 直流電圧・電流             |
| サンプリング周期         | 0. 5秒               |
| 精度(熱電対)          | 表示値の1%              |
| 制御方式             | PID制御               |
| 寸法               | 48×48mm             |
| 4. 冷却水循環装置       | CA-1116A            |
| 電源電圧             | AC単相100V            |
| 吐出水量(50/60HZ)    | 12L/14Lmin          |
| 放熱量              | 1200W(1030kcal/min) |
| タンク容量            | 16. 5L              |
| 外形寸法             | W354×D384×H940mm    |
| 重量               | 約41kg               |