

ペルチェシステムPS-400W(ハイパワー)

- | | |
|------------------|------------------|
| 1. ペルチェユニット | PU-200WS |
| 使用素子 | 15A 17.5V×4 |
| 推奨流量 | 2~5L/min |
| 冷却・加熱温度 | -50~+150℃ |
| 外形寸法 | W120×D120×H21mm |
| 重量 | 約2kg |
| 2. スイッチング電源 | PWR1201ML |
| 出力(CV) | 0-252V |
| 出力(CC) | 0-20A |
| 入力電流(AC100/200V) | 15.0/7.5 |
| 外形寸法 | W214×D350×H150mm |
| 重量 | 約7.5kg |
| 3. 温度コントローラ | SA100 |
| 入力 | 直流電圧・電流 |
| サンプリング周期 | 0.5秒 |
| 精度(熱電対) | 表示値の1% |
| 制御方式 | PID制御 |
| 寸法 | 48×48mm |
| 4. 冷却水循環装置 | HRS-024 |
| 電源電圧 | AC単相200V |
| 吐出水量(50/60HZ) | 27L/29Lmin |
| 放熱量 | 2.1KW |
| タンク容量 | 5L |
| 外形寸法 | W377×D500×H650mm |
| 重量 | 約43kg |