

## ゼーベックシステムSS-20B

- |               |                   |
|---------------|-------------------|
| 1. ゼーベックユニット  | SU-20B            |
| 使用素子          | TEP-1264×4        |
| 推奨流量          | 2~5L/min          |
| 最高加熱温度        | 200°C             |
| 最大発電量         | 20W               |
| 外形寸法          | 21×120×120        |
| 重量            | 約2.0kg            |
| 2. ヒーター       | HU-1200C          |
| 電圧/容量         | 単相220V/1200W      |
| 最高使用温度        | 600°C ※           |
| 外形寸法          | 10×120×120        |
| 重量            | 1.4kg             |
| 3. 温度コントローラ   | SSR-S20-P         |
| 電源電圧          | AC100-240V        |
| 制御容量          | 20A単相             |
| 外形寸法          | 120×140×220       |
| 重量            | 約2.0kg            |
| 4. 冷却水循環装置    | MP-402CT          |
| 電源電圧          | AC単相200V          |
| 吐出水量(50/60HZ) | 8L/10Lmin         |
| 放出量           | 4.2KW(60kcal/min) |
| 外形寸法          | 230×420×839       |
| 重量            | 約40kg             |
| 5. インバータ      | HG-150/12V        |
| 入力電圧          | DC11.0V~15.0V     |
| 出力電圧          | AC100V            |
| 定格出力          | 120W              |
| 外形寸法          | 41×79×122         |
| 重量            | 490g              |
| 6. 配線・配管部品    |                   |

※ 但しゼーベックユニットの最高加熱温度は200°Cです。