

ゼーベックシステムSS-50B

- | | |
|---------------|---------------------|
| 1. ゼーベックユニット | SU-50B |
| 使用素子 | TEP-1264×10 |
| 推奨流量 | 2~5L/min |
| 最高加熱温度 | 200°C |
| 最大発電量 | 50W |
| 外形寸法 | 21×120×300 |
| 重量 | 5.2kg |
| 2. ヒーター | HU-3000C |
| 電圧/容量 | 単相220V/3000W |
| 最高使用温度 | 600°C ※ |
| 外形寸法 | 10×120×300 |
| 重量 | 3.7kg |
| 3. 温度コントローラ | SSR-S30-SQ |
| 電源電圧 | AC100-240V |
| 制御容量 | 30A単相 |
| 外形寸法 | 198×150×250 |
| 重量 | 約4.0kg |
| 4. 冷却水循環装置 | MP-405CT |
| 電源電圧 | AC単相200V |
| 吐出水量(50/60HZ) | 12L/15Lmin |
| 放出量 | 4.3KW(63.5kcal/min) |
| 外形寸法 | 400×550×1250 |
| 重量 | 約72kg |
| 5. インバータ | HG-500/24V |
| 入力電圧 | DC22.0V~30.0V |
| 出力電圧 | AC100V |
| 定格出力 | 400W |
| 外形寸法 | 59×108×197 |
| 重量 | 1kg |
| 6. 配線・配管部品 | |

※ 但しゼーベックユニットの最高加熱温度は200°Cです。